Version 1.4

FICHE TECHNIQUE NOMADA 12V105Ah

La batterie Nomada 12V105Ah est une batterie modulaire rechargeable au Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) avec une capacité nominale de 105 Ah. Cette nouvelle venue dans notre gamme de batteries de propulsion dispose d'une conception modulaire compacte et extrêmement légère, ce qui signifie qu'elle vous permettra de développer facilement votre système d'énergie. Ceci fait de la Nomada 12V105A une batterie extrêmement adaptée pour de multiples applications comme la marine, les véhicules tout-terrain, les engins de manutention, le stockage d'énergie, les ASI, les autobus et les camions.
Ce bloc d'assemblage vous permet de configurer des systèmes jusqu'à 840 Ah (max 8 en parallèle) ou 800 V (max 60 en série). L'association unique entre une technologie de pointe, un BMS intégré et un logiciel intelligent permet à cette batterie Li-ion de proposer une solution de stockage d'énergie robuste, sûre et facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

- Batterie de traction
- Lithium fer phosphate (LiFePO4): Technologie au lithium la plus sûre aujourd'hui
- Gestion BMS intégrée (Battery Management System)
- PC-ABS (Polycarbonate) | UL94-V0
- Cosses de batterie avec bornes M8 (2x)
- Interface CAN Open pour la surveillance de la batterie
- Surveillance / Historique de la charge
- Équilibrage adaptatif des cellules
- Branchement en série / parallèle



Sa conception modulaire permet de faciliter la construction de votre propre système d'énergie.

SÉCURITÉ

Les batteries Super B utilisent la technologie Lithium fer phosphate (LiFePO4) offrant aujourd'hui la meilleure sécurité. De plus, notre enveloppe et l'électronique sur mesure augmentent la sécurité et la longévité.

TYPE APPROVED PRODUCT
DNV
DNV.COM/AF

PERFORMANCE

Conception modulaire | Charge rapide | Courant de décharge élevé | Format compact | Grande capacité | Poids léger | Nombre de cycles élevés | Faible auto-décharge

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité nominale	105Ah
Énergie	1344Wh
Tension nominale	12,8V
Tension en circuit ouvert	13,2V
Auto-décharge	<3% par mois
Durée de cycle	>3500 cycles (100% DoD)

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Dimensions (LxLxH)	437 x 90 x 175 mm 17.2” x 3.5” x 6.9”
Poids	10 kg / 22 lbs
Boîtier	PC-ABS | UL94-V0
Indice de protection	IP66
Type de cellule / chimie	Prismatisch - LiFePO4

SPÉCIFICATIONS DE (DÉ)CHARGE

Méthode de charge	CCCV
Tension de charge	14,3V - 14,6V
Max. courant de charge	105A
Tension de fin de décharge	10V
Courant continu de décharge	105A
Intensité des impulsions de décharge (30 sec)	315A

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE

Température de charge	0°C à 55°C[1] 32°F à 131°F[1]
Température de décharge	-20°C à 55°C -4°F à 131°F
Température de stockage	-20°C à 45°C -4°F à 113°F

CONFORMITÉ SPÉCIFICATIONS

Certifications	CE, FCC, DNV, UN 38.3, UL 1642 (Cellules), UN ECE R10.06, EN/IEC 62620 (ESTRIN)
Classifications de transport	UN 3480

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DU PRODUIT

EAN-13	8718531361799
Désignation de batterie	IFpP/36/130/195/ [1P4S]M/-20+55/90

[1]Si la température est < 0°C / 32°F ou > 55°C / 131°F la performance en sera altérée.

Version 1.4